

BN 250 MOBILE

Mobile Bierschankanlage
mit Nasskühlung



Mobile Anlage Bier - Nasskühlung



BN 250 MOBILE

Fahrbare Kühl- und Schankanlage, Nasskühlung, 2-leitig, 10 mm i.D. oder 4-leitig, 10 mm i.D., mit zwei Towersäulen (1-leitig oder 2-leitig), montiert mit Junior-Kompensatorhahn/hähnen (optional auch ausstattbar mit kontaktlosen Junior-Kompensatorhähnen). Leistungsstarker Nasskühler mit einem kontinuierlichen Durchflussvolumen von 250 Litern pro Stunde. Ausgestattet mit Rührwerksmotor und Eisbank. Durch die 2 getrennten Kältekreisläufe kann bei Ausfall eines Kompressors mit 50% Leistung weiter gezapft werden. Mit Kältemittel R290. Bei großen Festivals sorgt diese flexible Kühleinheit für ein besonders schnelles, hohes Ausschankvolumen.

leitig	i.D.	Ausführung	Art.-Nr.
2-leitig	10 mm	Edelstahl, mit 2 Towersäulen (jew. 1-ltg.)	19-6932-0820-000
4-leitig	10 mm	Edelstahl, mit 2 Towersäulen (jew. 2-ltg.)	19-6932-0840-000

- Fahrbare Kühl- und Schankanlage
- Komplett mit 2 Towersäulen
- Kontinuierliches Durchflussvolumen von 250 Litern pro Stunde
- Aufklappbares Oberteil, dadurch schneller Zugriff auf die technischen Komponenten und das Wasserbad
- Mit eingebautem Eisbankregler



Technische Daten	BN 250 MOBILE
Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 1700 W
Strom	9,0 A
Zapfbereit in	240 Minuten
Zapfleistung*	250 l/h / 2907 W
Zapfleistung**	120 l/h / 2791 W
Wasserbad	170 l
Eisbankgewicht	60 kg
B/T/H	1200/670/1550 mm
Gewicht	160 kg



Leistungsangaben beziehen sich auf:

*Getränkeausschanktemperatur +8°C, Getränkeeingangstemperatur +18°C, Umgebungstemperatur +24°C

**unter Berücksichtigung DIN 6653-4: Getränkeausschanktemperatur +4°C, Getränkeeingangstemperatur +24°C, Umgebungstemperatur +32°C



Prospekt



Adressdaten