

Bierbar BT 30

Mobile Bierschankanlage
mit Trockenkühlung



Mobile Anlage Bier - Trockenkühlung



Bierbar BT 30

Mobiles Schanksystem mit Kühlraum auf Rollen und montierter Towersäule mit Junior-Metallkompensatorhahn, 1-leitig, Trockenkühlung, verschlaucht und mit Druckminderer. Eingelassene Tropfschale, CO₂-Flaschenhalter und Druckminderer im Innenraum, komplett verschlaucht für den schnellen Anschluss der Getränkebehälter (Bierfass). Im Innenraum ist Platz für ein Bierfass bis max. 50 L Inhalt. Türgriff zum einfachen Öffnen der Tür, insgesamt 4 Rollen, davon 2-Lenkrollen feststellbar. Mit Kältemittel R290.

Die Kombination von Raum- und Durchlaufkühlung ermöglicht einen optimalen Bierausschank. Zapfköpfe und CO₂-Flasche müssen separat bestellt werden.

leitig	i.D.	Ausführung	Art.-Nr.
1-leitig	7 mm	Edelstahl, montierte Towersäule mit Junior-Kompensatorhahn	18-3101-0810-000

- Fahrbare Kühl- und Schankanlage
- Mit einer Towersäule und Junior-Kompensatorhahn
- Im Innenraum ist Platz für ein Bierfass bis max. 50 L
- Eingelassene Tropfschale, verschlaucht und mit Druckminderer
- CO₂-Flaschenhalter innen montiert



Technische Daten	Bierbar BT 30
Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 225 W
Stromstärke	1,6 A
Zapfbereit in	10 Minuten
Zapfleistung*	32 l/h / 372 W (100 l/h mit vorgekühltem Fass)
Zapfleistung**	16 l/h / 220 W
Fassungsvermögen	DIN- bzw. Euro KEG bis 50 l Inhalt
B/T/H	630/660/1040 mm (Maße ohne Zapfsäule)
Höhe mit Zapfsäule	1650 mm
Höhe ohne Rollen	940 mm
Höhe ohne Rollen und Abdeckung	900 mm
Gewicht	100 kg

Leistungsangaben beziehen sich auf:

*Getränkeausschanktemperatur +8°C, Getränkeeingangstemperatur +18°C, Umgebungstemperatur +24°C

**unter Berücksichtigung DIN 6653-4: Getränkeausschanktemperatur +4°C, Getränkeeingangstemperatur +24°C, Umgebungstemperatur +32°C

