

AQUA QUBE®

Tafelwassergerät und Unterschrank





AQUA QUBE® mit Tastschaltern

Schwarz/VA, mit Tastschaltern, 2 Getränkeleitungen Still und CO₂, mit Tropfschale. Karbonator und Kühler in Basis-Ausführung. Zwei Getränkeleitungen für gekühltes Still- und CO₂-angereichertes Sprudelwasser. Inklusive hochwertiger VA-Taster-Bedienung zur vollelektronischen, bedarfsgerechten Steuerung. Tafelwasser mit und ohne Kohlensäure zapfen. Ganz einfach mit unserem Tafelwassergerät AQUA QUBE®. Mit Kältemittel R290: umwelt-schonend und energieeffizient.

- Bedienung per Knopfdruck
- Vollelektronische Steuerung
- Stabilisierung der Tropfschale mit Magnetkopf
- Individuelle Farbausführung (ab 25 Stück)
- Werbefläche zur Präsentation der eigenen Marke (ab 10 Stück)

leitig	Ausführung	Art.-Nr.
2-leitig	schwarz/VA, mit Tasterschaltern, für Still und CO ₂	14-7123-0002-000



Unterschrank für AQUA QUBE®

Passender Unterschrank für Obertheekenkühler AQUA QUBE®. Verkleidung ist Stahl schwarz gepulvert, Innenteile aus VA. Ausreichend Stauraum für CO₂-Flasche und weiteres Zubehör. Ein Flaschenhalter ist fest montiert. Der Schrank ist abschließbar.

Stauraum: 104 Liter, Maße B/T/H: 395/500/1050 mm.

Ausführung	Art.-Nr.
schwarz, mit montiertem Flaschenhalter	34-0640-0650

Technische Daten	AQUA QUBE
Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 500 W
Stromstärke	2,7 A
Zapfbereit in	5 Minuten
Zapfleistung	38 l/h bei Δt 10K
Zapfleistung*	19 l/h bei Δt 20K
B/T/H	395/500/504 mm
Gewicht	39,5 kg



Lautstärke Kompressor 62 dB:

Leiser als die meisten Kaffee-Vollautomaten. Bei voller Kompressorleistung (Umgebungstemperatur 32°C, Luftfeuchte 67%) entspricht die Lautstärke einer normalen Unterhaltung (ca. 60 dB). Im Stand-by-Betrieb ist der AQUA QUBE® nahezu geräuschlos.

*Getränkeausschanktemperatur + 4°C, Getränkeeingangstemperatur +24°C, Umgebungstemperatur +24°C



Prospekt



Adressdaten