

BN 350 MOBILE

Mobile Bierschankanlage
mit Nasskühlung



Mobile Anlage Bier - Nasskühlung




BN 350 MOBILE

Fahrbare Kühl- und Schankanlage, Nasskühlung, 2-leitig, 10 mm i.D., mit zwei Towersäulen (1-leitig), montiert mit Junior-Kompensatorhahn (optional auch ausstattbar mit kontaktlosen Junior-Kompensatorhähnen). Leistungsstarker Nasskühler mit einem kontinuierlichen Durchflussvolumen von 400 Litern pro Stunde. Ausgestattet mit Rührwerksmotor und Eisbank. Durch die 2 getrennten Kältekreisläufe kann bei Ausfall eines Kompressors mit 50% Leistung weiter gezapft werden. Mit Kältemittel R290. Bei großen Festivals sorgt diese flexible Kühleinheit für ein besonders schnelles, hohes Ausschankvolumen.

leitig	i.D.	Ausführung	Art.-Nr.
2-leitig	10 mm	Edelstahl, mit 2 Towersäulen (jewe. 1-ltg.)	19-6939-0820-000

- Fahrbare Kühl- und Schankanlage
- Komplett mit 2 Towersäulen, montiert in unterschiedliche Ausschankrichtungen
- Kontinuierliches Durchflussvolumen von 400 Litern pro Stunde
- Aufklappbares Oberteil, dadurch schneller Zugriff auf die technischen Komponenten und das Wasserbad
- Mit digitaler Temperaturanzeige
- Mit eingebautem Eisbankregler



Technische Daten	BN 350 MOBILE
Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 2350 W
Strom	11,0 A
Zapfbereit in	260 Minuten
Zapfleistung*	400 l/h / 4652 W
Zapfleistung**	190 l/h / 4420 W
Wasserbad	173 l
Eisbankgewicht	73 kg
B/T/H	1200/670/1560 mm
Gewicht	151 kg

Leistungsangaben beziehen sich auf:

*Getränkeausschanktemperatur +8°C, Getränkeeingangstemperatur +18°C, Umgebungstemperatur +24°C

**unter Berücksichtigung DIN 6653-4: Getränkeausschanktemperatur +4°C, Getränkeeingangstemperatur +24°C, Umgebungstemperatur +32°C

