

OTK BT 190 VF

Verwendungsfertige Bierschankanlage





OTK BT 190 VF

Oberthekengerät Trockenkühlung, Edelstahl, verwendungsfertig SK 269-001, 2-leitig, mit Junior-Kompensatorhahn und klappbarer Tropfschale. Ausgestattet mit zwei Druckminderern, zwei Kontrollmanometern und manuellem Thermostat. 2 Bier- und CO₂-Schläuche und Vordruckschlauch inklusive. Große Zapfleistung für den großen Bierbedarf und ein starker Partner in Spitzenzeiten. Stabile Tragegriffe erleichtern den Transport. Mit Kältemittel R290: umweltschonend und energieeffizient.

leitig	i.D.	Ausführung	Art.-Nr.
2-leitig	7 mm	montiert mit Junior-Kompensatorhähnen	18-6910-0820-000
2-leitig	10 mm	montiert mit Junior-Kompensatorhähnen	18-6911-0820-000

- Verwendungsfertige Schankanlage mit Trockenkühlung
- Montiert mit 2 Junior-Kompensatorhähnen
- Klappbare Tropfschale
- Leistungsstarke Anlage mit einer Zapfleistung von 190 Litern pro Stunde
- Zwei Druckminderer, zwei Kontrollmanometer und mit manuellem Thermostat
- Getränke- und CO₂-Schläuche inklusive



Technische Daten	BT 190 VF
Elektrische Anschlusswerte	230 V / 50 Hz / 1000 W
Strom	5,0 A
Zapfbereit in	5 Minuten
Zapfleistung*	190 l/h / 2200 W
Zapfleistung**	91 l/h / 2110 W
B/T/H	695/430/470 mm
T inkl. Tropfschale	645 mm
Gewicht	72 kg

Leistungsangaben beziehen sich auf:

*Getränkeausschanktemperatur +8°C, Getränkeeingangstemperatur +18°C, Umgebungstemperatur +24°C

**unter Berücksichtigung DIN 6653-4: Getränkeausschanktemperatur +4°C, Getränkeeingangstemperatur +24°C, Umgebungstemperatur +32°C



Wenn die Verwendungsfertigen Anlagen ohne Junior-Kompensatorzapfhähne geliefert werden sollen, dann bitte explizit **OHNE ZAPFHAHN** anfragen bzw. bestellen (mögliche längere Lieferzeiten beachten)!



Prospekt



Adressdaten